



Geteilte Perforierte Türe

22 - 47 HE, Schrankbreite 600 und 800mm



Beschreibung

Die geteilte perforierte Türe hat eine 63% Perforierung. Ein Netzwerkschrank mit perforierter Türe hat Metalltüren mit, wie der Name schon sagt, einem Lochmuster. Da die Türen "offen" sind, eignen sie sich für wärmeerzeugende Geräte im Netzwerkschrank. Durch die offene Perforierung kann die Wärme schnell aus dem Schrank entweichen und wird eine natürliche Kühlung und Belüftung gewährleistet. Optimal eine geteilte Türe, wenn der Platz etwas eng ist.

Physikalische & Mechanische Merkmale

- Die Türen lassen sich leicht demontieren
- Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)



Technische Daten

- Fronttür aus gelochtem Metall 63%
- Verschluss-System mit 1 Punkt Verriegelung
- Türanschlag einfach wechselbar
- 110° Türöffnungswinkel

Schrank- höhe	Schrank- breite	Türbreite	Höhe	Netto Gewicht
22 HE	600	515	1001 mm	4,18 kg
24 HE	600	515	1090 mm	4,46 kg
26 HE	600	515	1179 mm	4,94 kg
32 HE	600	515	1445.5 mm	6,1 kg
36 HE	600	515	1623.5 mm	7 kg
42 HE	600	515	1890 mm	8 kg
47 HE	600	515	2112.5 mm	9 kg
22 HE	800	715	1001 mm	5,8 kg
24 HE	800	715	1090 mm	6,3 kg
26 HE	800	715	1179 mm	6,8 kg
32 HE	800	715	1445.5 mm	8,4 kg
36 HE	800	715	1623.5 mm	9,4 kg
42 HE	800	715	1890 mm	11 kg
47 HE	800	715	2112.5 mm	12,3 kg

