



Wandschrank 600mm tief

montierte 483 mm (19")



Beschreibung

Die Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Stabilität wird durch die Schweißpunkte erhöht. Die Seitenteile sind abnehmbar und die Wandmontage ist einfach und kann deshalb schnell vorgenommen werden. Durch Ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

Physikalische & Mechanische Merkmale

- Netzwerk Wandgehäuse aus 0,8 - 1,2 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Traglast 80 kg
- Seitenteile des 19 Zoll Wandschrank abnehmbar, Abschließbare Sicherheitslastür mit Stahlrahmen
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung im Wandschrank
- 483 mm (19") L-Profilschienen an der Vorderseite und Hinterseite des 19 Zoll Rack, tiefenvariabel
- Kabelzuführung an Rückseite, Dach und Boden (vorgestanzte Ausbrüche) Netzwerkgehäuse
- Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)



Technische Daten

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitslastür mit Stahlrahmen, 210° Türöffnungswinkel
- Anzahl der Türen 1, 1-Punkt-Verriegelung
- 483 mm (19") Profilschienen an der Vorderseite- und Hinterseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19") Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der HE versehen
- Kabelzuführung möglich an Rückseite, Dach und Boden (vorgestanzte Ausbrüche)
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Belüftung und Entlüftung
- 4 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür) mit Schutzkappe

Passende Schrankhöhe	Produktabmessungen (HxBxT) in mm	Traglast	Netto Gewicht
9 HE	474x600x600 mm	80 kg	24 kg
12 HE	607x600x600 mm	80 kg	29 kg
16 HE	785x600x600 mm	80 kg	35 kg
20 HE	963x600x600 mm	80 kg	42 kg

