



## Wandschrank 450mm tief

montierte 483 mm (19")



### Beschreibung

Die Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Stabilität wird durch die Schweißpunkte erhöht. Die Seitenteile sind abnehmbar und die Wandmontage ist einfach und kann deshalb schnell vorgenommen werden. Durch Ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

### Physikalische & Mechanische Merkmale

- Wandgehäuse aus 0,8 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Traglast 80 kg
- Seitenteile des 19 Zoll Wandschrank abnehmbar, Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung im Netzwerk-Wandschrank
- 483 mm (19") L-Profilschienen an der Vorderseite des 19 Zoll Rack, tiefenvariabel
- Kabelzuführung an Rückseite, Dach und Boden (vorgestanzte Ausbrüche) Netzwerkgehäuse
- Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)



## Technische Daten

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitslastür mit Stahlrahmen, 210° Türöffnungswinkel
- Anzahl der Türen 1, 1-Punkt-Verriegelung
- 483 mm (19") Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19") Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der HE versehen
- Kabelzuführung möglich an Rückseite, Dach und Boden (vorgestanzte Ausbrüche)
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Belüftung und Entlüftung
- 4 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür) mit Schutzkappe

| Passende Schrankhöhe | Produktabmessungen (HxBxT) in mm | Traglast | Netto Gewicht |
|----------------------|----------------------------------|----------|---------------|
| 4 HE                 | 231x600x450 mm                   | 80 kg    | 12 kg         |
| 7 HE                 | 385x600x450 mm                   | 80 kg    | 18 kg         |
| 9 HE                 | 474x600x450 mm                   | 80 kg    | 21 kg         |
| 12 HE                | 607x600x450 mm                   | 80 kg    | 26 kg         |
| 16 HE                | 785x600x450 mm                   | 80 kg    | 32 kg         |

