



## Produktdatenblatt

### IS-1 Tür passiv belüftet



Abbildung ähnlich / picture similar

#### Technische Daten

##### Technical data

<b>Schutzart:</b> <i>Protection class:</i>	IP20	
<b>Material:</b> <i>Material:</i>	Stahlblech 1,50 mm	Sheet steel 1.50 mm
<b>Oberfläche:</b> <i>Surface:</i>	pulverbeschichtet	powder coated
<b>Farben:</b> <i>Colors:</i>	RAL 7035 Lichtgrau RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 7035 Light grey RAL 9005 Jet black
<b>Weitere Daten:</b> <i>Further data:</i>	<b>Verriegelung:</b> Stangenschloss, 4-Punkt-Verriegelung <b>Schließung:</b> Profilhalbzylinder (30/10) nach DIN 18252/EN1303, EK333 <b>Freier Querschnitt Lochfeld:</b> 81%	<b>Locking:</b> Bar lock, 4-point-locking <b>Lock:</b> Profile half cylinder (30/10) acc. DIN 18252/EN1303, EK333 <b>Free cross section hole field:</b> 81%

#### Lieferumfang

##### Scope of delivery

1x	Tür	Door
1x	Montagematerial	Mounting material



Masse		
Breite [mm] <i>Width</i>	Höhe [mm] <i>Height</i>	Ausführung <i>Version</i>
600	1200	einteilig <i>one piece</i>
600	2000	einteilig <i>one piece</i>
600	2200	einteilig <i>one piece</i>
700	2000	einteilig <i>one piece</i>
700	2200	einteilig <i>one piece</i>
800	1200	einteilig <i>one piece</i>
800	2000	einteilig <i>one piece</i>
800	2200	einteilig <i>one piece</i>
800	1200	zweiteilig <i>two piece</i>
800	2000	zweiteilig <i>two piece</i>
800	2200	zweiteilig <i>two piece</i>